

Raptor
GARDEN EQUIPMENT

www.generaldistribution.bg

*Градинско
оборудване*

**GARDEN
EQUIPMENT**

**HOBON
NEW**



GENERAL

office@generaldistribution.bg

DISTRIBUTION

1784 София, бул. Андрей Ляпчев No 51
тел.: 02/81 77 600, факс: 02/81 77 601

Моторна коса / Brush cutter - RR BC-42.7-26

1.45 kW



Технически характеристики

Двигател	1E44F-5 двутактов, едноцилиндров, с въздушно охлаждане, 42,7 cm ³
Максимална мощност	1,45 kW / 2.0 HP
Тип управление	Автоматични центробежни зъбци, спираловиден ангренаж, задвижващ вал
Запалване	Безконтактно, електронно запалване
Начин на стартиране	Ръчно
Максимални обороти на задвижващия вал	9000-9500 rpm
Обороти на празен ход	3000±200 rpm
Ниво на шум	≈110.9 dB(A)
Посока на въртене на острието	Обратно на часовниковата стрелка
Дръжка	Двойно захващане, ръкохватки U-образни
Използвано гориво	Бензин, смесен със смазващо масло (съотношение 25/1)
Капацитет на резервоара	1,2 l
Работна ширина корда	440 mm
Работна ширина нож	255 mm
Стандартни остриета	255mm*1.6mm*25.4mm*3-връх и корда 440 mm
Диаметър на тръбата	26 mm
Дължина на тръбата	1500 mm
Самар / сбруя	да
Тегло с празен резервоар	7.2 kg
Опаковка	2 кашона: двигател 35×30×25.5 cm; тръба 165×10×12 cm

Technical characteristics

Engine	1E44F-5 Air-cooled; 2-stroke; vertical piston valve; gasoline engine, 42,7 cm ³
Max power	1,45 kW / 2.0 HP
Remote type	Automatic centrifugal clutch; Spiral bevel gear; Drive shaft
Ignition	Non-contact electronic ignition
Method of starting	Recoil starter
Maximum speed of gear shaft/engine speed	9000-9500 rpm
Idle speed	3000±200 rpm
Sound pressure values	≈110.9 dB(A)
Blade rotation direction	Counter clockwise
Type of handle	Both Hands shaped with "U"
Fuel used	Gasoline mixed with 2-stroke lubricating oil (ratio of 25:1)
Fuel tank capacity	1,2 l
Cutting width - nylon cutter	440 mm
Cutting width - blade	255 mm
Standard blades	255 mm/1.6 mm/25.4 mm/3T manganese blade and 415 mm nylon cutter head
Main pipe section diameter	26 mm
Length of main pipe section	1500 mm
Belt	yes
Dry weight	7.2 kg
Package	2 boxes: engine 35×30×25.5 cm; pole assembly 165×10×12 cm

Моторна коса / Brush cutter - RR BC-52-28

1.75 kW



Технически характеристики

Двигател	1E44F-5 двутактов, едноцилиндров, с въздушно охлаждане, 52 cm ³
Максимална мощност	1,75 kW / 2.4 HP
Тип управление	Автоматични центробежни зъбци, спираловиден ангренаж, задвижващ вал
Запалване	Безконтактно, електронно запалване
Начин на стартиране	Ръчно
Максимални обороти на задвижващия вал	9000-9500 rpm
Обороти на празен ход	3000±200 rpm
Ниво на шум	≈110.9 dB(A)
Посока на въртене на острието	Обратно на часовниковата стрелка
Дръжка	Двойно захващане, ръкохватки U-образни
Използвано гориво	Бензин, смесен със смазващо масло (съотношение 25/1)
Капацитет на резервоара	1,2 l
Работна ширина корда	440 mm
Работна ширина нож	255 mm
Стандартни остриета	255mm*1.6mm*25.4mm*3-врх и корда 440 mm
Диаметър на тръбата	28 mm
Дължина на тръбата	1500 mm
Самар / сбруя	да
Тегло с празен резервоар	7.4 kg
Опаковка	2 кашона: двигател 35×30×25.5 cm; тръба 165×10×12 cm

Technical characteristics

Engine	1E44F-5 Air-cooled; 2-stroke; vertical piston valve; gasoline engine, 52 cm ³
Max power	1,75 kW / 2.4 HP
Remote type	Automatic centrifugal clutch; Spiral bevel gear; Drive shaft
Ignition	Non-contact electronic ignition
Method of starting	Recoil starter
Maximum speed of gear shaft/engine speed	9000-9500 rpm
Idle speed	3000±200 rpm
Sound pressure values	≈110.9 dB(A)
Blade rotation direction	Counter clockwise
Type of handle	Both Hands shaped with "U"
Fuel used	Gasoline mixed with 2-stroke lubricating oil (ratio of 25:1)
Fuel tank capacity	1,2 l
Cutting width - nylon cutter	440 mm
Cutting width - blade	255 mm
Standard blades	255 mm/1.6 mm/25.4 mm/3T manganese blade and 415 mm nylon cutter head
Main pipe section diameter	28 mm
Length of main pipe section	1500 mm
Belt	yes
Dry weight	7.4 kg
Package	2 boxes: engine 35×30×25.5 cm; pole assembly 165×10×12 cm

Бензинова резачка / Gasoline chain saw - RR CS-52



Модел	RR CS-52
Размери : LxWxH (cm)	42.5x26x28.5 cm
Тегло: резачка без шина и с празен резервоар (kg)	5.16
Обем на резервоара за горивна смес (mL)	550
Обем на резервоара за смазочно масло (mL)	260
Гориво (горивна смес)	25:1; бензин:двухтактово масло
Масло (за веригата)	Специализирано масло за верига или моторно масло
Режеща дължина на шината (mm/inch)	400/16"
Брой на зъбите на верижното зъбно колело	7
Макс. скорост на веригата (m/s)	20.8
Двигател тип	Двухтактов едноцилиндров с въздушно охлаждане
Максимална мощност	1,80 kW / 2.4 HP
Карбуратор	Диафрагма Hayand
Маховик	С вграден магнит, CDI HX100
Начин на стартиране	Ръчно / Стартерно въже
Максимални обороти с прикачена верига (r/min)	10500
Обороти на празен ход (r/min)	3000±200
Вместимост на двигателя (cm³)	52
Разход на гориво: на максимална мощност (g/kw.h)	520
Ниво на звуково налягане: (ISO22868) LpAav, db(A)	96.7
Ниво на звукова мощност: (ISO22868) LwAav, db(A)	110
Верига: (ISO6535), s	0.14
Вибрации: (ISO22867) предна ръкохватка странична ръкохватка	7,907 m/s 6.879 m/s
Други устройства:	Предна ръкохватка, основна ръкохватка, заключване на лоста за газта, държач на веригата, спирачка на веригата, анти-вибрационно устройство, зъбна лайсна (шипово забиване)

Model	RR CS-52
Dimensions (without guide bar and chain) (cm)	42.5x26x28.5 cm
Mass (without guide bar and chain) (kg)	5.16
Fuel tank capacity (mL)	550
Oil tank capacity (mL)	260
Fuel	Mixture (Gasoline 25:Two-cycle oil 1)
Chain oil	2 stroke motor oil SAE #10W-30
Usable cutting length of guide bar (mm/inch)	400/16"
Sprocket: Specified number of teeth	7
Maximum chain speed (m/s)	20.8
Engine Type	2-cycle; 1 cylinder, air-cooled
Max power	1,80 kW / 2.4 HP
Carburetor	Diaphragm type Hayand
Magneto	CDI HX100
Engine Start	Recoil starter
Maximum engine speed with cutting attachment (r/min)	10500
Maximum engine speed at idling (r/min)	3000±200
Engine displacement (cm³)	52
Fuel consumption at max engine power (g/kw.h)	520
Sound pressure level: (ISO22868) LpAav, db(A)	96.7
Sound power level: (ISO22868) LwAav, db(A)	110
Chain brake: (ISO6535), s	0.14
Vibrations: (ISO22867) front handle side handle	7,907 m/s 6.879 m/s
Other devices:	Front hand guard, Rear hand guard, Throttle trigger lockout, Chain catcher, Chain brake, Anti-vibration device, Spiked bumper